

Pokyny pro původce (producenty) pro

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY S AZBESTEM

Každý musí zajistit, aby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest nebyla z odpadu do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna.

Opatřením proti uvolňování azbestu do ovzduší se rozumí mimo jiné řádné zvlhčování materiálů vodou a nástřik materiálů polymerními enkapsulačními přípravky.

Vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest musí být neprodleně po vzniku:

1. **zabaleny do neprodyšných obalů** nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů,
2. **předány do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění (např. sběrný dvůr, skládka).**



Zaměstnavatel (stavební podnikatel) je povinen:

1. ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - krajské hygienické stanici, popřípadě Hygienické stanici hlavního města Prahy, práce, při nichž jsou nebo mohou být jeho zaměstnanci exponováni azbestu.
2. povinnost ohlásit práce s expozicí azbestu zaměstnavatel nemá, jde-li o práci s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu.

Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou povinni zpracovat **identifikační list nebezpečného odpadu** a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit. **Označení štítkem** obsahujícím název, katalogové číslo a kód odpadu, dále nápis „nebezpečný odpad“, kódem a názvem nebezpečné vlastnosti a grafickými symboly nebezpečných vlastností.

Bližší informace lze nalézt v odkazu:

[https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/odpady_s_azbestem/\\$FILE/OODP-metodicky_navod_azbest-20180103.pdf](https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/odpady_s_azbestem/$FILE/OODP-metodicky_navod_azbest-20180103.pdf)